

## (140W LED High Bay Light)

Voltaje entrada	AC85-265V	
Rango frecuencia	50Hz-60Hz	
Total distorsión armónica	<=9%	
Factor potencia	>0.95	
Potencia eficaz	>87%	
Voltaje trabajo led	DC30-36V	
LED	1 PCS	
Consumo LED	140W	
Sistema consumo	148W	
Eficacia luminosa LED	95-105LM/W	
Flujo inicial LED	WW	>13200lm
	PW	>14500lm
	CW	>14200lm
Eficiencia lámpara	>90%	
Promedio lumínico	Altura 8M	58Lux
	Altura 10M	37Lux
	Altura 8M	Diametro2080,5mm
Área luminosa	Altura10M	Diametro2600,5mm
	Uniformidad luminaria	>0.4
Temperatura color	WW	2700K-3500K
	PW	3800K-6000K
	CW	6000K-7500K
Color de índice de representación	WW	Ra>68
	PW,CW	Ra>75
Distribución luz	01:05	
Designación LED	LED+PMMA	
Temperatura union	<=80°C	
Temperatura trabajo	-40°C --- +50°C	
Temperatura almacenamiento	-25°C --- +65°C	
Vida led	50000Hours	
Sección línea	1m <sup>2</sup> *3	
Cables conexión	Marrón	L
	Azul	N
	Amarillo	G
(cuerpo de la lámpara)NW	5,28KG/pc	
(cuerpo de la lámpara)GW(1Pcs)	5,76KG/ctn	

