

(200W LED High Bay Light)

Voltaje entrada	AC85-265V	
Rango frecuencia	50Hz-60Hz	
Total distorsión armónica	<=9%	
Factor potencia	>0.95	
Potencia eficaz	>87%	
Voltaje trabajo led	DC30-36V	
LED	1 PCS	
Consumo LED	200W	
Sistema consumo	220W	
Eficacia luminosa LED	95-105LM/W	
Flujo inicial LED	WW	>1980lm
	PW	>2050lm
	CW	>2000lm
Eficiencia lámpara	>90%	
Promedio lumínico	Altura 8M	43Lux
	Altura 10M	20Lux
	Altura 12M	19Lux
	Altura 8M	Diametro1851mm
	Altura10M	Diametro2314mm
Área luminosa	Altura12M	Diametro2777mm
	Uniformidad luminaria	>0.4
Temperatura color	WW	2700K-3500K
	PW	3800K-6000K
	CW	6000K-7500K
Color de índice de representación	WW	Ra>68
	PW,CW	Ra>75
Distribución luz	01:05	
Designación LED	LED+PMMA	
Temperatura union	<=80°C	
Temperatura trabajo	-40°C --- +50°C	
Temperatura almacenamiento	-25°C --- +65°C	
Vida led	50000Hours	
Sección línea	1m ² *3	
Cables conexión	Marrón	L
	Azul	N
	Amarillo	G
(cuerpo de la lámpara)NW	10,50KG/pc	
(cuerpo de la lámpara)GW(1Pcs)	11,20KG/ctn	

